



440/441

Vetrine pasticceria.
Espositori refrigerati per pasticceria 440 e 441,
disponibili in con ventilazione statica o ventilata.

- Temperature: -5° / +10°C, +5°/-22°C (mod. ventilato); +2° /+10°C, -15°/-25° (mod. statico)
- Tutti i modelli dotati di vetri sui 4 lati ed una porta
- Illuminazione LED
- Accessoriate con:
Mod. V e STN griglie cromate
Mod. S BT griglie refrigeranti fisse
Mod. R Ripiani in vetro girevoli
- Design lineare e moderno

Refrigerated display cabinets for pastry.
Pastry display units 440 & 441, available with static
or ventilated refrigeration system.

- Temperature ranges: -5° / +10°C, +5°/-22°C (mod. ventilated); +2° /+10°C, -15°/-25° (mod. static)
- Models equipped with 4 side glasses and 1 door
- LED lighting
- Internal fitting:
Mod. V and STN chromed shelves
Mod. S BT refrigerated fixed
Mod. R glass rotating shelves
- Modern Design



Illuminazione a led
LED lighting

PST

	Modello Model	Codice Code	Prezzo € Price €	Capacità Capacity (Lt)	Refrigerazione* Refrigeration*	Range Range (°C)	Ripiani Shelves	Dimensioni Dimensions (mm)	Assorbimento Absorbed power (W)	Voltaggio Voltage (V/Hz)	Dimensioni imballo Packing dimensions (mm)	Peso Netto/ Lordo Net/Gross weight (kg)
	PST440TNV	9PST440TNVN10	3.228,3	430	V	-5/+10	5	670x640x1950	500	230/50	770x740x2200	159/184
	PST440TNS	9PST440TNSN10	2.911,08	450	S	+2/+10	5	670x640x1890	400	230/50	770x740x2200	157/182
	PST440BTV	9PST440BTVN10	4.336,02	430	V	+5/-22	5	670x640x1950	800	230/50	770x740x2200	161/186
	PST440BTS	9PST440BTSN10	3.418,02	450	S	-15/-25	6 S	670x640x1890	750	230/50	770x740x2200	155/180
	PST441TNVR	9PST441TNVR10	3.399,66	430	V R	-5/+10	7 R	670x640x1950	500	230/50	770x740x2200	167/192
	PST441TNSR	9PST441TNSR10	3.097,74	450	S R	+2/+10	7 R	670x640x1890	400	230/50	770x740x2200	165/190
	PST441BTVR	9PST441BTVR10	4.653,24	430	V R	+5/-22	7 R	670x640x1950	850	230/50	770x740x2200	169/195

MODELLO MODEL	USO CONSIGLIATO - SUGGESTED USE
PST440TNV PST441TNVR	VENTILATA POSITIVA: Bibite e vini (per stoccaggi elevati richiedere ripiani inox rinforzati) POSITIVE FAN-ASSISTED: Drinks and wines (for high storage quantities, require reinforced s/s shelves)
PST440BTV PST441BTVR	VENTILATA NEGATIVA: Prodotti gelateria, semifreddi, monoporzioni, cassate, sorbetti (Consigliato passaggio in abbattitore) FAN ASSISTED BELOW ZERO: Ice cream and semifreddo desserts, single-serving desserts, cassata, sorbets (blast chilling is suggested)
PST440TNS PST441TNSR	STATICA POSITIVA: Pasticceria fresca di ogni tipo (no movimenti d'aria) POSITIVE STATIC: All kind of fresh pastry products (no air movements)
PST440BTS	STATICA NEGATIVA: Prodotti gelateria, torte e torte con panna, semifreddi, sorbetti, monoporzioni, profiterol, conservazioni diversi giorni (Consigliato passaggio in abbattitore). Prodotti di pasticceria fresca congelata (Consigliato passaggio in abbattitore) STATIC BELOW ZERO: Ice creams, cakes/cream cakes, semifreddo desserts, sorbets, single-serving desserts, profiterol, some days conservation (blast chilling is suggested). Freezed fresh pastry products (blast chilling is suggested)

Accessori e Sovrapprezzi a pg. 264/265

Accessories & price increase pg. 264/265

*S= STATICA/STATIC - V= VENTILATA/VENTILATED - R= PIANI VETRO GIREVOLI/ROTATING GLASS SHELVES

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamento senza preavviso.

All specifications subject to change without notice.

*Modelli ventilati: controllo elettronico di temperatura; modelli statici: regolazione temperatura con termostato meccanico.
Fan assisted model: Electronic temperature control; static models: Mechanical temperature control.




Espositori refrigerati per pasticceria 940, disponibili in con ventilazione statica o ventilata.

- Temperature: -5° / +10°C, +5°/-22°C (mod. ventilato); +2° /+10°C, -15°/-25° (mod. statico)
- Tutti i modelli dotati di vetri sui 4 lati ed una porta
- Illuminazione LED
- Accessoriate con:
Mod. V e STN griglie cromate
Mod. S BT griglie refrigeranti fisse
Mod. R Ripiani in vetro girevoli
- Design lineare e moderno
- Gas refrigerante R507.

Pastry display units 940, available with static or ventilated refrigeration system.

- Temperature ranges: -5° / +10°C, +5°/-22°C (mod. ventilated); +2° /+10°C, -15°/-25° (mod. static)
- Models equipped with 4 side glasses and 1 door
- LED lighting
- Internal fitting:
Mod. V and STN chromed shelves
Mod. S BT refrigerated fixed
Mod. R glass rotating shelves
- Modern Design





Illuminazione a led
LED lighting

PST

940



	Modello Model	Codice Code	Prezzo € Price €	Capacità Capacity (Lt)	Refrigerazione* Refrigeration*	Range Range (°C)	Ripiani Shelves	Dimensioni Dimensions (mm)	Assorbimento Absorbed power (W)	Voltaggio Voltage (V/Hz)	Dimensioni imballo Packing dimensions (mm)	Peso Netto/ Lordo Net/Gross weight (kg)
	PST940TNV	9PST940TNVN10	4.420,68	600	V	-5/+10	5	900x640x1950	500	230/50	1000x740x2200	166/184
	PST940TNS	9PST940TNSN10	3.989,22	630	S	+2/+10	5	900x640x1890	450	230/50	1000x740x2200	166/184
	PST940BTV	9PST940BTVN10	5.693,64	600	V	+5/-22	5	900x640x1950	700	230/50	1000x740x2200	170/188
	PST940BTS	9PST940BTSN10	5.049,00	630	S	-15/-25	6 S	900x640x1890	750	230/50	1000x740x2200	168/186

MODELLO MODEL	USO CONSIGLIATO - SUGGESTED USE
PST940TNV	VENTILATA POSITIVA: Bibite e vini (per stoccaggi elevati richiedere ripiani inox rinforzati) <i>POSITIVE FAN-ASSISTED (Electronic temperature control): Drinks and wines (for high storage quantities, require reinforced s/s shelves)</i>
PST940BTV	VENTILATA NEGATIVA: Prodotti gelateria, semifreddi, monoporzioni, cassate, sorbetti (Consigliato passaggio in abbattitore) <i>FAN ASSISTED BELOW ZERO: Ice cream and semifreddo desserts, single-serving desserts, cassata, sorbets (blast chilling is suggested)</i>
PST940TNS	STATICA POSITIVA: Pasticceria fresca di ogni tipo (no movimenti d'aria) <i>POSITIVE STATIC: All kind of fresh pastry products (no air movements)</i>
PST940BTS	STATICA NEGATIVA: Prodotti gelateria, torte e torte con panna, semifreddi, sorbetti, monoporzioni, profiterrol, conservazioni diversi giorni (Consigliato passaggio in abbattitore). Prodotti di pasticceria fresca congelata (Consigliato passaggio in abbattitore) <i>STATIC BELOW ZERO: Ice creams, cakes/cream cakes, semifreddo desserts, sorbets, single-serving desserts, profiterrol, some days conservation (blast chilling is suggested). Freezed fresh pastry products (blast chilling is suggested)</i>

Accessori e Sovrapprezzi a pg. 264/265

Accessories & price increase pg. 264/265

*S= STATICA/STATIC - V= VENTILATA/VENTILATED - R= PIANI VETRO GIREVOLI/ROTATING GLASS SHELVES

*Modelli ventilati: controllo elettronico di temperatura; modelli statici: regolazione temperatura con termostato meccanico.
Fan assisted model: Electronic temperature control; static models: Mechanical temperature control.

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamento senza preavviso.

All specifications subject to change without notice.




740/741

Espositori refrigerati per pasticceria 740 e 741, disponibili in con ventilazione statica o ventilata.

- Temperature: -5° / +10°C, +5°/-22°C (mod. ventilato); +2° /+10°C, -15°/-25° (mod. statico)
- Tutti i modelli dotati di vetri sui 4 lati e due porte
- Illuminazione LED
- Accessoriate con:
Mod. V e STN griglie cromate
Mod. S BT griglie refrigeranti fisse
Mod. R Ripiani in vetro girevoli
- Design lineare e moderno

Pastry display units 740 & 741, available with static or ventilated refrigeration system.

- Temperature ranges: -5° / +10°C, +5°/-22°C (mod. ventilated); +2° /+10°C, -15°/-25° (mod. static)
- Models equipped with 4 side glasses and 2 doors
- LED lighting
- Internal fitting:
Mod. V and STN chromed shelves
Mod. S BT refrigerated fixed shelves
Mod. R glass rotating shelves
- Modern Design



**Illuminazione a led
LED lighting**



PST

	Modello Model	Codice Code	Prezzo € Price €	Capacità Capacity (Lt)	Refrigerazione* Refrigeration*	Range Range (°C)	Ripiani Shelves	Dimensioni Dimensions (mm)	Assorbimento Absorbed power (W)	Voltaggio Voltage (V/Hz)	Dimensioni imballo Packing dimensions (mm)	Peso Netto/Lordo Net/Gross weight (kg)
	PST740TNV	9PST740TNVN10	5.376,42	880	V	-5/+10	8	1320x640x1950	680	230/50	1420x740x2200	238/275
	PST740TNS	9PST740TNSN10	4.488,00	935	S	+2/+10	8	1320x640x1890	800	230/50	1420x740x2200	235/272
	PST740BTV	9PST740BTVN10	6.634,08	880	V	+5/-22	8	1320x640x1950	1200	230/50	1420x740x2200	258/297
	PST740BTS	9PST740BTSN10	5.753,82	935	S	-15/-25	12 S	1320x640x1890	1200	230/50	1420x740x2200	245/282
	PST741TNVR	9PST741TNVR10	5.667,12	880	V R	-5/+10	5 + 7 R	1320X640X1950	680	230/50	1420x740x2200	248/287
	PST741TNSR	9PST741TNSR10	4.911,30	935	S R	+2/+10	5 + 7 R	1320X640X1890	800	230/50	1420x740x2200	256/291
	PST741BTVR	9PST741BTVR10	7.481,70	880	V R	+5/-22	5 + 7 R	1320X640X1950	1200	230/50	1420x740x2200	268/305

MODELLO MODEL	USO CONSIGLIATO - SUGGESTED USE
PST740TNV PST741TNVR	VENTILATA POSITIVA: Bibite e vini (per stoccaggi elevati richiedere ripiani inox rinforzati) POSITIVE FAN-ASSISTED: Drinks and wines (for high storage quantities, require reinforced s/s shelves)
PST740BTV PST741BTVR	VENTILATA NEGATIVA: Prodotti gelateria, semifreddi, monoporzioni, cassate, sorbetti (Consigliato passaggio in abbattitore) FAN ASSISTED BELOW ZERO: Ice cream and semifreddo desserts, single-serving desserts, cassata, sorbets (blast chilling is suggested)
PST740TNS PST741TNSR	STATICA POSITIVA: Pasticceria fresca di ogni tipo (no movimenti d'aria) POSITIVE STATIC: All kind of fresh pastry products (no air movements)
PST740BTS	STATICA NEGATIVA: Prodotti gelateria, torte e torte con panna, semifreddi, sorbetti, monoporzioni, profiterol, conservazioni diversi giorni (Consigliato passaggio in abbattitore). Prodotti di pasticceria fresca congelata (Consigliato passaggio in abbattitore) STATIC BELOW ZERO: Ice creams, cakes/cream cakes, semifreddo desserts, sorbets, single-serving desserts, profiterol, some days conservation (blast chilling is suggested). Freezed fresh pastry products (blast chilling is suggested)

Accessori e Sovrapprezzi a pg. 264/265

Accessories & price increase pg. 264/265

*S= STATICA/STATIC - V= VENTILATA/VENTILATED - R= PIANI VETRO GIREVOLI/ROTATING GLASS SHELVES

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamento senza preavviso.

All specifications subject to change without notice.

*Modelli ventilati: controllo elettronico di temperatura; modelli statici: regolazione temperatura con termostato meccanico.
Fan assisted model: Electronic temperature control; static models: Mechanical temperature control.



Accessori e Optional

Modello Model	Codice Code	Prezzo € Price €	Descrizione Description
	74768090	90,78	Griglia cromata 430x510 PST 440-740 <i>Chromed wired shelf 430X510 for PST 440-740</i>
	74768094	56,23	Griglia cromata di giunzione 175x366 PST 740 <i>Junction chromed wired shelf 175X366 for PST 740</i>
	74768092	120,36	Griglia cromata 430x735 PST 940 <i>Chromed wired shelf 430X735 for PST 940</i>
TOPLUMIN1P		265,20	Sovrapprezzo per top luminoso 1 porta <i>Price increase for lighting box 1 door</i>
TOPLUMIN2P		352,92	Sovrapprezzo per top luminoso 2 porte <i>Price increase for lighting box 2 doors</i>
CHIU3LAT1		-220,32	Riduzione per vetrina con 3 lati ciechi (PST 440-441-740 TN) <i>Price reduction for cabinet with 3 solid sides (PST 440-441-740 TN)</i>
CHIU3LAT2		-590,58	Riduzione per vetrina con 3 lati ciechi (PST 440-441-740 BT) <i>Price reduction for cabinet with 3 solid sides (PST 440-441-740 BT)</i>
CHIU3LAT3		-255,00	Riduzione per vetrina con 3 lati ciechi (PST 940 TN) <i>Price reduction for cabinet with 3 solid sides (PST 940 TN)</i>
CHIU3LAT4		-787,44	Riduzione per vetrina con 3 lati ciechi (PST 940 BT) <i>Price reduction for cabinet with 3 solid sides (PST 940 BT)</i>
SPEC4474		212,17	Sovrapprezzo per pannello specchio interno (PST 440-441-740-741) <i>Price increase for internal mirror panel (PST 440-441-740-741)</i>
SPEC94		289,68	Sovrapprezzo per pannello specchio interno (PST 940) <i>Price increase for internal mirror panel (PST 940)</i>
NEON4494		-255,00	Riduzione per vetrina con luce neon (PST 440-441-940) <i>Price reduction for cabinet with neon lighting (PST 440-441-940)</i>
NEON74		-510,00	Riduzione per vetrina con luce neon (PST 740-741) <i>Price reduction for cabinet with neon lighting (PST 740-741)</i>

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamento senza preavviso. *All specifications subject to change without notice.*

Accessories & Optionals

Modello Model	Codice Code	Prezzo € Price €	Descrizione Description
CONTRELES		301,92	Sovrapprezzo per controllo elettronico su versioni statiche <i>Price increase for static version with electronic control</i>
SERRPST		175,44	Sovrapprezzo per serratura <i>Price increase for lock with key</i>
GRCONDH20		880,26	Sovrapprezzo per gruppo condensazione ad acqua <i>Price increase for water condensation system</i>
TROPST		352,92	Sovrapprezzo per tropicalizzazione <i>Price increase for tropicalisation</i>
VOLT115/60		352,92	Sovrapprezzo versione 115v/60hz <i>Price increase for version 115v/60hz</i>
VERS220-60		194,00	Sovrapprezzo per Versione 220V/60Hz <i>Price increase for Power supply 220V/60Hz</i>
CASSIMB44		352,92	Sovrapprezzo per imballo legno <i>Price increase for wooden crate pst 440-441</i>
CASSIMB74		618,12	Sovrapprezzo per imballo legno <i>Price increase for wooden crate pst 740-741</i>
CASSIMB94		440,64	Sovrapprezzo per imballo legno <i>Price increase for wooden crate pst 940</i>

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamento senza preavviso. *All specifications subject to change without notice*